

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
 Polígono Industrial "El Campillo"
 Apartado de Correos 25
 48500 GALLARTA (BIZKAIA).
 Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103

Tfno Técnico: 946 361 865
 Página Web: www.onduline.es
 E-mail: comercial-onduline@onduline.es



Descripción:

Bardoline es una teja asfáltica de alta calidad para la impermeabilización y terminación exterior de cubiertas de superficie continua con pendientes comprendidas entre 15° y 85°.

CARACTERÍSTICAS		Unidades	Valores	
Geometría	Longitud	mm	1000	
	Ancho	mm	340	
	Área exposición faldilla	mm	145	
	Formatos		Rectangular, Oval	
	Paquete contenido placas		21	
	Superficie por paquete	m ²	3,05	
	Peso neto paquete	kg	32,6	
	Peso neto placa	kg	1,55	
	Masa superficial placa	kg	4,7	
	Masa de 1 m2 cubierto de placa	kg	11,4	
Propiedades mecánicas y físicas	Resistencia a la tracción	N/5 cm	700 +/- 15%	Londitudinal
		N/5 cm	450 +/- 15%	Transversal
	Resistencia al desgarro	N	>100	Londitudinal
		N	>100	Transversal
	Penetración (25°C, 5 s, 100g)	1/10 mínimo	10 - 20	
	Punto de reblandecimiento	°C	110	
	Filtro de fibra de vidrio	g/m ²	100 +/-10%	
Clasificación de reacción al fuego	Norma DIN EN 1187	E		

FLUENCIA a 90° 2h. Posición vertical, no fluye el recubrimiento asfáltico ni se desliza el recubrimiento mineral. No se alabea ni deforma. Las placas bituminosas no se adhieren a 35°C.

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Onduline
 Onduline Mat. de Construcción, S.A.
 CIF: A28619955
 Polígono El Campillo
 Apartado. 25
 48500 GALLARTA (Vizcaya)
 Telf. 946 369 444 Fax. 946 369 103